น้ำหนัก = ประมาณ 5.7 ปอนด์ / 2.6 กิโลกรัม

PROJECTION DISTANCE

ขนาดจอภาพ ความยาวเส้นทแยงมุม (นิ้ว)	สูงกว้าง (ซม.)	ระยะไกล (ซม.)
30	87	119
40	117	159
60	177	240
80	237	321
100	297	402
200	597	807
300	897	1212

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

Multimedia Projector

EMP-S4

Part No.			V11H221052
ระบบฉายภาพ			RGB Liquid-Crystal Shutter Projection System
ข้อมูลจำเพาะส่วนประกอบหลัก	LCD	ขนาด ระบบชี้ จำนวนพิกเซล ความละเอียดปกติ	0.5 นิ้ว พร้อมด้วย MLA (x 3) Polysilicon TFT Active Matrix 480,000 จุด (800 x 600) x 3 SVGA
	เลนส์ฉายภาพ		Manual Focus & 1.35 x Digital Zoom F=1.4 / f=16.6 มม.
	หลอดไฟ	ประเภท อายุการใช้งาน	170W UHE 2000 ชั่วโมง (โหมดความสว่างสูง) / 3000 ชั่วโมง (โหมดความสว่างต่ำ)
*ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่จำนวนชั่วโมงอายุการใช้งานที่รับประกันของหลอดไฟ แต่เป็นจำนวนชั่วโมงที่คนแนะนำให้เปลี่ยนหลอดไฟใหม่เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพที่ดีที่สุด			
ขนาดจอภาพ (ระยะฉายภาพ)			30 ถึง 300 นิ้ว (0.9 ถึง 12.1 เมตร)
ความสว่าง	โหมดความสว่างสูง/ต่ำ		1800 ANSI lm / 1500 ANSI lm
Contrast			500 : 1
ความสม่ำเสมอของความสว่าง			85%
การให้สี			Full Colour (16.77 ล้านสี)
กำลังขับของเสียง			1W แบบโมโน
ช่วงความถี่การสแกนที่มีผล (แบบอะนาล็อก)	Pixel Clock แนวนอน แนวตั้ง		13.5 MHz ถึง 162 MHz 15 KHz ถึง 92 KHz 50 Hz ถึง 85 Hz
การปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมู			แนวตั้ง : -30 ถึง +30 องศา
ANALOG RGB I/O	ประสิทธิภาพการแสดงภาพ ช่องเสียบอินพุต ช่องเสียบเอ้าท์พุต	ปกติ ปรับขนาด วีดีโอ ออดิโอ วีดีโอ	800 x 600 จุด 1280 x 1024 / 1024 x 768 / 640 x 480 D-sub 15-pin x 1 RCA x 2 D-sub 15-pin x 1
วีดีโอ I/O	สัญญาณเข้า ช่องเสียบอินพุต ออดิโอ	มาตรฐานวีดีโอ วีดีโอ	NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM Composite Video : RCA (สายสีเหลือง) x 1 S-Video : Mini DIN x 1 Component Video : D-sub 15-Pin x 1 Video-RGB : D-sub 15-Pin x 1 RCA x 2
คอนโทรล I/O	I/O Terminal		Type B x 1
อุณหภูมิการทำงาน			5°C to 35°C <41°F to 95°F>
เวลาเปิดเครื่อง			ประมาณ 4 วินาที
เวลา Cool-Down			Instant Off
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ			100 - 240 VAC 10% , 50 / 60 Hz
การสิ้นเปลืองพลังงาน	Lamp On Stand-by		240W 6W
ขนาด (สัก x กว้าง x สูง)			247 x 327 x 87 มม. (ไม่รวมขา)
น้ำหนัก			ประมาณ 5.7 ปอนด์/ 2.6 กิโลกรัม
เสียงพัดลม			30 dB (โหมดความสว่างต่ำ)
อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง			
สายไฟ			1.8 เมตร
สายคอมพิวเตอร์			1.8 เมตร
รีโมทคอนโทรล			พร้อมแบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน
กระเป๋าใส่เครื่อง			
สติ๊กเกอร์การป้องกันด้วยรหัสผ่าน			
คู่มือการใช้			
อุปกรณ์เสริม			
ELPLP36 (Part No. V13H010L36)			หลอดไฟอะไหล่
ELPAF08 (Part No. V13H134A08)			ชุดแผ่นกรองอากาศ 2 แผ่น

CONNECTOR PANEL

EPSON
EXCEED YOUR VISION

1 Harbourfront Place
#03-02 HarbourFront Tower One
Singapore 098633

(65) 6586 5500
(65) 6334 2710

www.epson.com.sg

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

Multimedia Projector

EMP-S4

EPSON
EXCEED YOUR VISION

เรียบหรูมีสไตล์
คุ้มค่าราคา คล่องตัวสูง

- ¥ ให้ความสว่างสูงถึง 1800 ANSI lm ด้วยความละเอียดระดับ SVGA
- ¥ ฟังก์ชันสไลด์ปิดเสียง/ภาพชั่วคราวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
- ¥ เปิดเครื่องได้อย่างรวดเร็ว และระบบปิดเครื่อง "Instant Off"