

น้ำหนัก = ประมาณ 5.7 ปอนด์ / 2.6 กิโลกรัม



PROJECTION DISTANCE

ขนาดจอภาพ ความยาว เส้นทแยงมุม (นิ้ว)	จอกว้าง (mm)	จอสูง (mm)
30	87	119
40	117	159
60	177	240
80	237	321
100	297	402
200	597	807
300	897	1212

Multimedia Projector EMP-S4

Part No.	V11H221052		
ระบบฉายภาพ	RGB Liquid-Crystal Shutter Projection System		
ข้อมูลเฉพาะส่วนประกอบหลัก	LCD	ขนาดระบบชิปจำนวนสีและความละเอียด	0.5 นิ้ว พอลิเมทา M/A (x 3) Polyicon TFT Active Matrix 480,000 พิกเซล (800 x 600 x 3) SVGA Manual Focus & 1.35 x Digital Zoom F=1.4 / f=16.6 มม. 1700 LPE 2000 ชั่วโมง (โดยประมาณสูงสุด) / 3000 ชั่วโมง (โดยประมาณสูงสุด)
เลนส์ฉายภาพ	เลนส์ฉายภาพ		
หลอดไฟ	ประเภทฮาโลเจน		
*คุณสมบัติอื่น ๆ ที่อาจมีอยู่ในการใช้งานขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง แต่เป็นจำนวนชั่วโมงที่แนะนำโดยผู้ผลิตของเครื่องนี้โดยอิงจากข้อมูลทางเทคนิค			
ขนาดจอภาพ (ระยะฉายภาพ)	30 ถึง 300 นิ้ว (0.9 ถึง 12.1 เมตร)		
ความสว่าง	1800 ANSI lm / 1500 ANSI lm		
Contrast	500 : 1		
ความละเอียดของจอภาพ	85%		
การแสดงผล	Full Colour (16,77 ล้านสี)		
กำลังไฟของเครื่อง	1W แอมป์โมโน		
ข้อมูลความถี่การแสดงผล	Pixel Clock แนวทแยง แนวตั้ง	13.5 MHz ถึง 162 MHz 15 KHz ถึง 92 KHz 50 Hz ถึง 85 Hz	
การปรับภาพเพื่อลดการกระพริบ	แนวตั้ง : 30 ถึง <30 ออตา		
ANALOG RGB I/O			
	ประสิทธิภาพการแสดงผลภาพ	แปลงสัญญาณภาพ	800 x 600 พิกเซล
	ช่องเชื่อมต่อภาพ	วีดีโอ	1280 x 1024 / 1024 x 768 / 640 x 480
	ช่องเชื่อมต่อภาพ	วีดีโอ	D-sub 15-pin x 1
	ช่องเชื่อมต่อภาพ	วีดีโอ	RCA x 2
	ช่องเชื่อมต่อภาพ	วีดีโอ	D-sub 15-pin x 1
วีดีโอ I/O			
	สัญญาณเข้า	มาตรฐานวีดีโอ	NTSC / NTSC443 / PAL / M-PA / N-PAL / SECAM
	ช่องเชื่อมต่อภาพ	วีดีโอ	Composite Video : RCA (สายเคเบิล) x 1 S-Video : Mini DIN x 1 Component Video : D-sub 15-Pin x 1 Video-RGB : D-sub 15-Pin x 1 RCA x 2
	อะแดปเตอร์		
คอนโทรล I/O	I/O Terminal		
อุณหภูมิการทำงาน	5°C to 35°C <41°F to 95°F>		
เวลาปิดเครื่อง	ประมาณ 4 วินาที		
เวลา Cool-Down	Instant Off		
แรงดันและกำลังไฟ	100 - 240 VAC 10% , 50 / 60 Hz		
การตั้งเวลาเปิดเครื่อง	Lamp On Stand-by	240W 60W	
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	247 x 327 x 87 มม. (ไม่รวมขา)		
น้ำหนัก	ประมาณ 5.7 ปอนด์ / 2.6 กิโลกรัม		
เสียงที่ลดลง	30 dB (โดยประมาณสูงสุด)		
อุปกรณ์เสริมที่จำหน่ายพร้อมเครื่อง			
สายไฟ			
รีโมทคอนโทรล			
อะแดปเตอร์			
คู่มือการใช้งานและคู่มือการบริการ			
อะแดปเตอร์			
ELPLP98 (Part No. V13H010L36) ELPAF08 (Part No. V13H134A08)			
หลอดไฟฮาโลเจน			
ชุดแผ่นกรองอากาศ 2 แผ่น			

CONNECTOR PANEL



สายประจําจอภาพ

Multimedia Projector EMP-S4

EPSON
EXCEED YOUR VISION



เรียบทรูมิลส์
คุ้มค่าราคา คล่องตัวสูง

EPSON
EXCEED YOUR VISION

1 HarbourFront Place
#03-02 HarbourFront Tower One
Singapore 098633

(65) 6586 5500
(65) 6334 2710

www.epson.com.sg



ให้ความสว่างสูงถึง 1800 ANSI lm ด้วยความละเอียดระดับ SVGA

ฟังก์ชันสไลด์เปิดแสง/ภาพชั่วคราวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

เปิดเครื่องได้อย่างรวดเร็ว และระบบปิดเครื่อง "Instant Off"

ENJOY VERSATILITY, VALUE & OUTSTANDING PERFORMANCE

Multimedia Projector EMP-S4



คมชัด สวยงาม สว่างสดใส... ด้วยเทคโนโลยี 3LCD



Two-panel 3LCD



Two-panel 1-chip DLP™

DLP™ (Digital Light Processing)™ ลิขสิทธิ์ของ Texas Instruments Incorporated

เทคโนโลยี 3LCD ของ Epson ให้คุณเห็นภาพที่สดใสอย่างเปรียบเสมือนว่าชมชัดกว่า ด้วยภาพที่สว่างกว่า เป็นธรรมชาติมากกว่า ภาพจะมีสีที่ชัดเจนนกว่า ดูสบายตามากขึ้นโดยไม่มีสีรุ้งจากกระบวนการหรือสีเหลืองซึ่งเกิดในเทคโนโลยีของโปรเจคเตอร์ทั่วไปในห้องตลาด

ปุ่มกดที่ใช้งานง่าย



สำหรับผู้เริ่มใช้หรือผู้ที่มีความชำนาญ การใช้งาน EMP-S4 เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลย ด้วยแผงควบคุมที่ใช้งานง่าย ปุ่มกดที่ชัดเจน ช่วยลดความสับสนในการใช้งานและให้คุณสามารถควบคุมเครื่องได้ด้วยปลายนิ้วสัมผัส

สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมด้วยโปรเจคเตอร์รุ่นล่าสุดของ Epson EMP-S4 ที่ออกแบบตัวเครื่องอย่างเรียบหรูมีสไตล์ เปี่ยมด้วยคุณสมบัติที่ทันสมัย คุณจึงสามารถสร้างความประทับใจได้ด้วยการนำเสนอที่ทันสมัย และยังสามารถติดตามความบันเทิงในบ้านได้อีกด้วย

หลอดภาพ E-TORL ซึ่งเป็นนวัตกรรมของ Epson



E-TORL



(E-TORL : ย่อจาก Epson-Twin Optimize Reflection Lamp)

ระบบหลอดภาพ E-TORL ซึ่งเป็นนวัตกรรมของ Epson สามารถช่วยปัญหาแสงสว่างและลดการกระจายแสงให้มีน้อยที่สุด ให้ภาพที่มีความละเอียดและคุณภาพสูง

ระบบหลอดภาพดังกล่าวใช้กระจกสะท้อนรูปวงรีร่วมกับเลนส์ Aspherical และกระจกเงาช่วยให้แสงสว่างกระจายอย่างมีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและไม่มีประสิทธิภาพสูง

ฟังก์ชันแนะนำวิธีใช้งานที่แสนง่าย

โปรแกรมแนะนำวิธีใช้ในตัวของ Epson จะแนะนำวิธีแก้ปัญหาให้คุณทีละขั้นตอนอย่างละเอียดและรวดเร็ว รูปแบบคำคมคำสอนจะช่วยให้คุณสามารถกลับสู่การนำเสนอของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ปุ่ม Source Search

คุณสมบัติของ Source Search ช่วยให้คุณสามารถค้นหาสัญญาณภาพได้โดยอัตโนมัติด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว โปรเจคเตอร์จะเชื่อมต่อกับแหล่งที่มาที่อยู่ข้างละสล

ระบบ Direct Power-On และ Quick Start-Up

ฟังก์ชัน Direct Power-On ทำให้ EMP-S4 เปิดเครื่องขึ้นเองโดยอัตโนมัติเมื่อเสียบปลั๊ก และเมื่อผสมผสานกับการใช้เวลาเพียง 4 วินาทีในการเปิดเครื่อง คุณสมบัติที่เพิ่มเติมเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถนำเสนอได้อย่างรวดเร็ว

ฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัย

Power-On Protect / User's Logo Protect / Timer Protect / Key Lock

เพื่อป้องกันการใช้เครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต ฟังก์ชันที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน 3 ฟังก์ชันของ Epson จะป้องกันไม่ให้คุณปลดล็อคการนำเสนอของคุณด้วยการที่จะต้องใช้รหัสผ่านที่คุณคนเลือกเท่านั้นที่ทราบ ในการเข้าใช้เครื่อง นอกจากนี้ ฟังก์ชันการล็อกปุ่มกดจะช่วยป้องกันการกดปุ่มต่างๆ ของคุณให้ปลอดภัยจากการถูกกดตั้งค่าเครื่องโดยไม่ตั้งใจได้อีกด้วย ทำให้คุณไม่ต้องคอยกังวลกับปัญหาดังกล่าวอีกต่อไป

* ยกเว้นปุ่มเปิดปิดเครื่อง

คล่องตัว เก็บเครื่องได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว



สะดวกคล่องตัวด้วยคุณสมบัติ "Instant Off" ของ Epson ระบบการปิดเครื่องที่หนึ่งของ EMP-S4 ไม่จำเป็นต้องรอให้เครื่องเย็นเสียก่อน เพียงคุณกดปุ่มปิดและถอดปลั๊กไฟออกหลังจากนำเสนอเสร็จสิ้น คุณก็สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลา

ปุ่มเลื่อนปิดภาพ/เสียงชั่วคราว - เพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ



ปุ่มเลื่อนปิดภาพ/เสียงชั่วคราว



ปุ่มเลื่อน

เพื่อคุณเลือกปิดภาพ/เสียงชั่วคราวทางด้านหนึ่ง เครื่องโปรเจคเตอร์ EMP-S4 ก็จะหยุดทำงานชั่วคราวที่ผู้ชมจะสามารถมุ่งความสนใจที่ตัวคุณหรือสิ่งอื่นๆ ในการนำเสนอของคุณ

เสียงของฟิล์มจะลดลงเมื่อคุณเลื่อนปุ่มเลื่อน และแสงไฟจะดับชั่วคราว ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากไวท์บอร์ดได้โดยที่ผู้ชมไม่ต้องเสียสมาธิ

โหมดการฉายภาพ 7 โหมด

EMP-S4 มี 7 โหมดการฉายภาพที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าให้คุณเลือกเพื่อให้อุปกรณ์ความถี่ของงานเฉพาะของคุณ ให้คุณสามารถเลือกโหมดที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการนำเสนอของคุณให้มากที่สุดได้

sRGB เหมาะสำหรับการพิมพ์สีมาตรฐาน sRGB

Presentation เหมาะสำหรับการนำเสนอในที่ที่มีแสงสว่างมาก

Blackboard การตั้งค่านี้จะให้ภาพที่เป็นธรรมชาติโดยการลดโทนสีเขียวให้น้อยลง

Photo เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฉายภาพนิ่งและภาพต่างๆ ในห้องที่มีแสงสว่างมาก

Sports เหมาะสำหรับการฉายภาพ component video, S-video, หรือ composite video ดูมีชีวิตสมจริง

Theatre เหมาะสำหรับการชมภาพยนตร์ในห้องที่มืด

Game การตั้งค่านี้จะช่วยลดแสงจ้าเมื่อนำโปรเจคเตอร์ไปใช้ในห้องที่มีแสงสว่างมาก

